

## KIT COPERTURA RACCORDI

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio.

A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

⚠ Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.

⚠ Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

### Contenuto della confezione:

|                                                                  | Q.tà |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 1 Copertura raccordi                                             | 1    |
| 2 Prolunga dx copertura raccordi<br>(Profondità caldaia = 275mm) | 1    |
| 3 Prolunga sx copertura raccordi<br>(Profondità caldaia = 275mm) | 1    |
| 4 Foglio istruzioni                                              | 1    |

## BAUSATZ ANSCHLUSSABDECKUNG

Diese Anleitung ist integrierender Bestandteil des Bedienungshandbuchs für das Gerät, an dem das Zubehör installiert wird.

Für die **ALLGEMEINEN HINWEISE** und für die **GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN** wird auf dieses Bedienungshandbuch verwiesen.

⚠ Bevor Sie irgendwelche Arbeiten durchführen, trennen Sie die elektrische Stromversorgung des Geräts.

⚠ Dieses Zubehör darf nur von professionell qualifiziertem Personal installiert werden.

### Inhalt der Verpackung:

|                                                                                 | Menge |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 Anschlussabdeckung                                                            | 1     |
| 2 Verlängerung rechts für Anschlussabdeckung<br>(Tiefe des Heizkessels = 275mm) | 1     |
| 3 Verlängerung links für Anschlussabdeckung<br>(Tiefe des Heizkessels = 275mm)  | 1     |
| 4 Bedienungsanleitung                                                           | 1     |

## LOW FITTING COVER

These instructions are an integral part of the installer manual on which the accessory is installed.

Please refer to this booklet for the **GENERAL WARNINGS** and the **BASIC SAFETY RULES**.

⚠ Before carrying out any operation, first disconnect the electric power supply to the boiler.

⚠ The accessory must be installed by professional qualified personnel.

### Content of the packaging:

|                                                       | Q.ty |
|-------------------------------------------------------|------|
| 1 Low fitting cover                                   | 1    |
| 2 Right extension for cover<br>(Boiler depth = 275mm) | 1    |
| 3 Left extension for cover<br>(Boiler depth = 275mm)  | 1    |
| 4 Instruction sheet                                   | 1    |

## OBUDOWA PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH


Niniejsza instrukcja stanowi integralną część instrukcji do urządzenia, do którego ma być zamontowane akcesorium. Patrz instrukcja **OGÓLNE OSTRZEŻENIA, OGÓLNE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA**.

⚠ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy najpierw odłączyć zasilanie elektryczne kotła.

⚠ Instalacja musi być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

### Zawartość opakowania:

|                                                           | Ilość |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1 Obudowa przyłączy hydraulicznych                        | 1     |
| 2 Prawe przedłużenie obudowy<br>(Głębokość kotła = 275mm) | 1     |
| 3 Lewe przedłużenie obudowy<br>(Głębokość kotła = 275mm)  | 1     |
| 4 Instrukcja                                              | 1     |




**Caldae con profondità = 250mm abbinate ad accessorio bollitore**

**Boilers with depth = 250mm assembled with Built-In tank accessory**

**Kessel mit Tiefe = 250 mm kombiniert mit Kesselzubehör**

**Kotły o głębokości = 250 mm z zainstalowanym wbudowanym zasobnikiem dostępnym jako akcesorium**



**Caldae con profondità = 275mm abbinate ad accessorio bollitore**

**Boilers with depth = 275mm assembled with Built-In tank accessory**

**Kessel mit Tiefe = 275 mm kombiniert mit Kesselzubehör**

**Kotły o głębokości = 275 mm z zainstalowanym wbudowanym zasobnikiem dostępnym jako akcesorium**

